VIÐAR PALLAOLÍA

Gerð: Vatnsþynnt viðarolía.

Notkunarsvið: VIÐAR PALLAOLÍA er ætluð á ómálaðan þrýstivarinn við, t.d. furu og eik. Olían hentar sérlega vel á sólpalla. VIÐAR PALLAOLÍA á að metta viðinn en ekki mynda filmu.

Eiginleikar: VIÐAR pallaolía inniheldur vatnsþynnta alkýðolíu sem frískar upp á við, verndar gegn vatnsupptöku, ofþornun, sprungu- og sveppamyndun. Lituð pallaolía ver viðinn vel gegn niðurbroti af völdum sólarljóss. Ekki er ráðlegt að nota eingöngu glæra pallaolíu. Vistvænni VIÐAR PALLAOLÍA er einföld í notkun og minnkar losun á lífrænum leysum samanborið við klassíska pallaolíu.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund.
Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa,
þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Stofnar:	Glær (Stofn 1) og Stofn 9
Litir:	Hægt að lita í fjölda lita.
Gljástig:	Silkimatt
Efnisnotkun:	4-8 m^2/l óheflaður viður 8-12 m^2/l heflaður viður
Pakkningar:	1,0 l og 4,0 l
Áhöld:	Pensill eða pallapúði
Þurrktími og yfirmálun:	Snertiþurrt eftir um 2-4 klst. Yfirmálun oftast næsta dag. Yfirborðið getur verið viðkvæmt fyrstu dagana.
Eðlismassi:	~1,0 g/ml
Þurrefni:	~22%
Geymsla:	Geymið í lokuðum umbúðum dimmum og svölum stað. Má ekki frjósa.
VOC:	Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/f 130 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 15 g/l

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund.
Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa,
þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

VERKLÝSING

Undirbúningur:	Fjarlægið öll óhreinindi og gróður með viðeigandi efnum. Hægt er að fríska upp á pallinn með VIÐAR grámahreinsi, eða nota VIÐAR pallahreinsi til að fjarlægja gamla pallaolíu. Rakastig viðarins skal vera undir 18% við málun.
Notkunar aðstæður:	Heppilegast er að flöturinn sé yfir 5°C og ekki heitari en 25°C. Loftraki þarf að vera undi 80%. Bíðið með notkun ef búast má við rigningu eða ef aðstæður eru óhentugar fyrir notkun.
Vinnutilhögun:	Fyrir notkun skal hræra upp í pallaolíunni. Nota má með pensli eða pallapúða. NOTKUN: Berið jafnt magn af VIÐARI PALLAOLÍU á 1-2 borð í einu, berið á allt borðið í einu til að forðast færuskil. Mettið viðinn vel og þurrkið umfram magn af viðnum svo ekki myndist lakkfilma. Í flestum tilfellum duga ein til tvær umferðir. Fleti sem mikið mæðir á skal meðhöndla á hverju ári. Endanlegur litur kemur ekki fram fyrr en pallaolían er þornuð, almennt dökknar hann og dýpkar við þornun.
Hreinsun áhalda:	Með volgu sápuvatni eða penslasápu strax eftir notkun.
Athugið:	Eftir opnun minnkar geymsluþol. Klúta vætta í VIÐAR PALLAOLÍU ætti að metta með vatni vegna hættu á sjálfsíkveikju. Inniheldur sæfiefni til að verja þurra filmu. Sæfiefnið inniheldur IPBC. Góð undirvinna er jafnan forsenda góðs árangurs.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund.
Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa,
þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.