

VIÐAR ÞEKJANDI

- Gerð:** Vatnsþynnt þekjandi olíu-akrýl viðarvörn.
- Notkunarvið:** VIÐAR ÞEKJANDI er ætluð á við utanhúss hvort sem er á nýjan við eða til endurmálunar.
- Eiginleikar:** VIÐAR þekjandi viðarvörn er seigfljótandi, vatnsþynnanleg, létt í vinnslu og myndar þekjandi, háflgljáandi, sterka, vatnsfráhrindandi, veður- og ljósþolna filmu
VIÐAR ÞEKJANDI er einfaldur í notkun og minnkar losun á lífrænum leysum samanborið við klassíska viðarvör.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Stofnar:	HVÍTUR (Stofn A) og Stofn C
Litir:	Hægt að lita í fjölda lita.
Gljástig:	Hálfgljáandi
Efnisnotkun:	6-8 m ² /l óheflaður viður 8-12 m ² /l heflaður viður
Pakkingar:	1,0 l og 4,0 l
Áhöld:	Mjúkur pensill eða rúlla
Purrktími og yfirmálun:	Snertipurt eftir um 1-2 klst. Yfirmálun eftir um 8 klst við 10°C og 60% hlutfallsraka lofts (%HR). Yfirborðið getur verið viðkvæmt fyrstu dagana.
Eðlismassi:	~1,3 g/ml
Purrefni:	~45%
Geymsla:	Geymið í lokuðum umbúðum dimmum og svölum stað. Má ekki frjósa.
VOC:	Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/f 130 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 20 g/l

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund.
Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa,
þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

VERKLÝSING

- Undirbúningur:** Fjarlægið öll óhreinindi og gróður með viðeigandi efnum. Viðarkvoðu skal skafa burt og þrifa. Fjarlægið lausa gamla málningu, gráma og fúinn við. Mattið gljáandi fleti. Rakastig viðarins skal vera undir 18% við málnun, en um 12% á gluggum og hurðum. Beran við skal meðhöndla með VIÐAR trévörn og grunna með VIÐAR grunnmálningu.
- Notkunar aðstæður:** Heppilegast er að flöturinn sé yfir 5°C og ekki heitari en 25°C. Loftraki þarf að vera undi 80%. Bíðið með notkun ef búast má við rigningu eða ef aðstæður eru óhentugar fyrir notkun. Forðist að vinna í beinu sólarljósi.
- Vinnutilhögun:** Fyrir notkun skal hræra upp í viðarvörninni. Nota má pensil eða rúllu. Málið 2-3 umferðir með VIÐAR þekjandi viðarvörn. Málið fjöl fyrir fjöl og notið pensil til að fá jafna og fallega áferð. Notið sama framleiðslunúmer fyrir samliggjandi fleti.
- Hreinsun áhald:** Með volgu sápuvatni eða penslasápu strax eftir notkun.
- Athugið:** Eftir opnun minnkar geymsluþol. Góð undirvinna er jafnan forsenda góðs árangurs.